

Επιλεγμένη μονάδα	FTXA	20A W/BS/ET/IB	25A W/BS/ET/IB	35A W/BS/ET/IB	42A W/BS/ET/IB	50A W/BS/ET/IB
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/902/660	1.207/819/570	1.407/984/690	1.295/905/600
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/507/1.50	1.302/280/4.70	1.404/1.005/2.0	1.295/404/1.00
Επιπλέον βαθμολογία απόδοσης	Ψύξη			A+++		
	Επιπλέον κλάση					
	Ενεργειακή απόδοση	kW	2,00	2,50	3,40	4,20
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50
	Επιπλέον κλάση					
	Ενεργειακή απόδοση	kWh	80	101	137	196
	SCOP					
	Ενεργειακή απόδοση	kW	2,40	2,45	2,50	3,80
	SEER		5,15	5,15	5,15	4,60
	Ενεργειακή απόδοση	kWh	653	666	680	1.150
	SCOP					
	Ενεργειακή απόδοση	kW	1,75	1,87	2,00	2,15
	SEER		6,26		6,26	5,93
	Ενεργειακή απόδοση	kWh	392	418	446	508
	SCOP					
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	295x78x119			
Βάρος	kg		12			
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dB(A)	57			60
	Θέρμανση	dB(A)	57			60
Ηχητική πίεση	Ψύξη	dB(A)	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Θέρμανση	dB(A)	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
Επιπλέον μονάδα	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x/652/285			734x/870/373
Βάρος	kg		32			50
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	dB(A)	59		61	62
	Θέρμανση	dB(A)	59		61	62
Ηχητική πίεση	Ψύξη	dB(A)	46		49	48
	Θέρμανση	dB(A)	47			48
Είδη λειτουργίας	Ψύξη	°CDB			-10-46	
	Θέρμανση	Εξωτερ. θερμο. Εξαρ.-Μεγ			-15-18	
Ψηφιακό μέτρο	Ταχύτητα/Απορροή/Πίεση	kg	8.32 / 675 / 0.76			8.32 / 675 / 1.10
Συνολικός αριθμός οπών	Υπό	mm		6.35		
	Από	mm		9.5		12.7
Μέγιστο μήκος	Μετακίνηση	m		20		30
Μέγιστο βάθος	Μετακίνηση	m		15		20
Τύπος προϊόντος	Μονάδα	m		1- / 220-240V / 50Hz		

?????? ????????

??? ?????????? ??????????????? ???? ???? ??????? ???????.