

???????????? DAIKIN FTXC71B /RXC71B Inverter 24000btu



???????????? DAIKIN FTXC71B /RXC71B Inverter 24000btu



?????????: ?? ?????????? ????

[?????? ?? ?? ?????](#)

????????

????????????????????????????

- ? ?????, ????? ?????????? ?? ????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ?? ? ?????????? ?????? ??????
- Online ?????? (?????????): ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????, ??? ???? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????????
- ????? ?????????? ?????????? ?? ?++ ?? ?????????? ??????
- ????? ?? ?????????? ??? ?????????? R-32 ?????????? ?????????? ?????????? ??? 68% ?? ?????????? ?? ?? R-410A ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????

Ευρωπαϊκή μονάδα		FTXC	20B	35B	35B	50B	60B	71B
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη	kW	1.302/503/1.00	1.362/563/1.00	1.367/554/1.00	1.375/516/0.90	1.808/237/1.00	2.307/307/1.00
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη Ονομαστική Μέγιστη	kW	1.302/504/1.00	1.302/246/1.00	1.304/400/1.00	1.365/420/1.00	1.408/408/1.00	2.308/300/1.00
Ενεργειακή βαθμολογία ψύξης	Ενεργειακή κλάση					A++		A
Ενεργειακή βαθμολογία θέρμανσης	Ενεργειακή κλάση					A+		A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ψύξης	kWh		2,08	2,57	2,44	5,08	6,21	6,96
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης	kWh		6,09	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ψύξης	kWh		106	132	175	276	340	459
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης	kWh		1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
SCOP			4,40	4,45	4,28	4,42	4,42	3,81
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ψύξης	kWh		594	700	732	1,238	1,354	2,334
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης	kWh		2,01	2,85	2,86	4,46	5,53	5,84
SCOP			5,18	5,81	5,69	5,32	5,38	4,60
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ψύξης	kWh		487	495	507	1,175	1,439	1,777
Απόσταση	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm		788x785x250			297x1010x288	
Βάρος		kg		9,00		9,50		13,00
Ηχητική ισχύς	Ψύξης	dB(A)		54		55		60
Ηχητική ισχύς	Θέρμανσης	dB(A)		54		55		60
Ηχητική ισχύς	Υψος/Απόρ.	dB(A)		38/33/26/20		39/34/26/21		45/39/33/29
Ηχητική ισχύς	Γύρσης	dB(A)		38/33/26/20		39/34/26/21		45/39/33/29
Ευρωπαϊκή μονάδα		RXC	20B	35B	35B	50B	60B	71B
Απόσταση	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm		550x584x273		615x654x300		695x930x350
Βάρος		kg		24		26		39
Ηχητική ισχύς	Ονομαστική	dB(A)		58		60		66
Ηχητική ισχύς	Ονομαστική	dB(A)		58		60		66
Ηχητική ισχύς	Ψύξης	dB(A)		45		46		54
Ηχητική ισχύς	Ψύξης	dB(A)		45		46		54
Εύρος λειτουργίας	Ψύξης	Εύρος Θέρμ. Εύρος Ψύξης		°CDB		10-46		10-46
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανσης	Εύρος Θέρμ. Εύρος Ψύξης		°CDB		-15-18		
Χωρητικό μέγεθος	Τύπος/GWP/Περιεκτικότητα	kg		R-32/R410A/55		R-32/R410A/75		R-32/R410A/110
Συνολικός αριθμός περικοπών	Τύπος	mm		6,35		6,35		12,7
Μέγιστο μήκος	Μήκος	m		9,5		10		30
Μέγιστο βάθος	Μήκος	m		20		20		30
Προσφορά ισχύος	Μήκος	m		15		15		30
						1- / 220-240V / 50 Hz		

?????? ???????

?? ????????? ?????????????? ?? ?? ?????? ?????.