# ???????????? INVENTOR ????? ??????? 36.000 Btu

???????????? INVENTOR ????? ??????? 36.000 Btu

???????????? INVENTOR ????? ??????? 36.000 Btu

??????????: ??? ???????????? ?????
**????**

[??????? ??? ?? ??????]

?????????

## ? ??????? ???? ??? ??????????????? ?????? ?? ?????? ????

- ?????????? ????????? ???? ??? ????? ?????????? ????????? ??? ?????????
- ? ?????? ???? ??? 8 ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ??? ??????????????
- ????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ???? ??? ????????? ??????? ???? ??? ????
- ???????????? ??? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??? ????? ???????
- ????????? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???? ???? ??????? ?????? ????????? ????????????
- ???????? ????? ??? ???? ??? ??????????? ????????????? ???? ???? ???????????? ?????? ?????????????
- ??????? ?? ???????????? ??' ???? ??? ?? ????????? ??? ???????????? ???????? ???????? ???? ???? ???

| Μοντέλο | | | V6MCRI32-18WiFiR/U6MRS32-18 | V5MCI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MCI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MCI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MCI32-60WiFiR/U5MRT32-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | | | 18.000 (9.900-19.600) | 24.000 (10.990-28.000) | 36.000 (13.800-41.000) | 48.000 (16.224-49.761) | 53.000 (18.000-57.000) |
| Ψυκτική Απόδοση (kW/h) | | | 5.28 (2.90-5.74) | 7.03 (3.22-8.21) | 10.55 (4.04-12.02) | 14.07 (4.75-14.58) | 15.53 (5.28-16.71) |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | | | 18.500 (8.100-20.800) | 26.000 (8.300-29.500) | 38.000 (10.050-46.000) | 55.000 (13.396-57.206) | 62.000 (15.000-66.000) |
| Θερμική Απόδοση (kW/h) | | | 5.42 (2.37-6.10) | 7.62 (2.43-8.65) | 11.14 (2.94-13.48) | 16.12 (3.93-16.77) | 18.17 (4.4-19.34) |
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 15.7 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.2 | 5.4 | 8.8 | 11.2 | 11.9 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | 5.8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
| | | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ |
| | | SCOP | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | | | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ψύξη | | 7.2 (3.2-8.2) | 9.5 (2.1-12.4) | 16.3 (3.9-19.6) | 8.3 (1.8-9.3) | 9.8 (1.8-11.6) |
| | Θέρμανση | | 6.4 (3.1-8.5) | 8.9 (2.2-12.5) | 13.0 (3.2-19.4) | 8.2 (1.56-8.9) | 9.9 (1.6-11.2) |
| Κατανάλωση (W) | Ψύξη | | 1.633 (720-1.860) | 2.190 (480-2.850) | 3.750 (890-4.500) | 5.130 (1.174-5.602) | 5.951 (1.147-6.682) |
| | Θέρμανση | | 1.460 (700-1.930) | 2.050 (500-2.880) | 2.993 (720-4.450) | 5.050 (987-5.378) | 6.036 (1.022-6.448) |
| Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h) | | | 720/625/540 | 1.378/1.200/1.032 | 1.775/1.620/1.438 | 1.715/1.568/1.381 | 1.970/1.737/1.537 |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | | 35.5/39/42.5 | 40/43/47 | 46/49/51 | 49/50/52 | 48/50.5/53 |
| | Εξωτερική Μονάδα | | 55 | 62 | 65 | 66 | 66 |
| Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | | 56/63 | 59/64 | 61/66 | 65/72 | 62/65 |
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Ποσότητα/A) | | | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20 |
| Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Ποσότητα/A) | | | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 |
| Καλώδια Ενταλών (Ποσότητα) | | | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm) | Πάνελ | | 647x647x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
| | Εσωτερική Μονάδα | | 570x570x260 | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x287 | 840x840x287 |
| | Εξωτερική Μονάδα | | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333 |
| Καθαρό Βάρος (kg) | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | | 2.5/16.2/33.7 | 5.0/23.0/49.4 | 5.0/27.5/66.8 | 5.0/29.0/106.7 | 5.0/29.7/111.3 |
| Γραμμή Υγρού \| Γραμμή Αερίου | | | 1/4" \| 1/2" | 3/8" \| 5/8" | 3/8" \| 5/8" | 3/8" \| 5/8" | 3/8" \| 5/8" |
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | | | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.950 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση | | | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |

## ?????? ???????

??? ???????? ???????????? ??? ?? ?????? ?????.